

DE42A

ПРИНТЕР С LCD-ДИСПЛЕЕМ



LEONIX



УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Принтеры LEONIX DE42A, сочетая в себе компактность, различные методы печати и большой сенсорный экран, решают широкий спектр задач в бизнесе.

LEONIX DE42A - это:

компактность

7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей

возможность использования без ПК

возможность модернизации

все основные интерфейсы подключения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Метод печати	Прямая термопечать (DT) / Термотрансферная печать (TT)
Разрешение печати	до 300 dpi
Макс. скорость	до 6 ips
Макс. ширина печати	108 мм
Датчики	Температуры ПГ, положения ПГ, черных меток на носителе, наличия носителя
Графика	Загружаемые в память монохромные изображения PCX и BMP
1D и 2D штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5, UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, QRCODE
Набор символов	Распространённые однобайтовые шрифты: от FONT 0 до FONT8 Упрощенный китайский: 24x24
Масштабирование/ вращение символов	Масштабирование от 1 до 10 раз в портретной или альбомной ориентации Вращение на 0°, 90°, 180°, 270°
Внешний диаметр риббона	до 67 мм
Длина риббона	300 м
Втулка риббона	25,4 мм
Ширина риббона	30 – 110 мм
Тип намотки риббона	Внешний
Тип носителя	Бумага сплошная, высеченная, с черными метками, веерообразная
Ширина носителя	20 – 120 мм
Внешний диаметр ролика носителя	до 127 мм
Толщина носителя	от 0,06 до 0,254 мм
Втулка носителя	25,4 мм
Процессор	32 бит, 4 ядра 1100 МГц
Память	1 Гб ОЗУ, 8 Гб флэш-памяти
ОС	Android 7.1.2
Карты расширения	TF-карты объемом до 32 Гб
Экран	IPS-матрица, 7 дюймов, 720x1280 Емкостная тач-панель (до 5 касаний)
WIFI	IEEE 802.11b/g/n 2.4G
Сети	2G/3G/4G full Netcom, B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41
Динамик	1 Вт
Bluetooth	BT 4.1
Поддержка SIM	1 разъем под стандартную карту 25x15 мм
NFC	опционально
Камера	8 Мп, автофокус
Интерфейсы	USB OTG + Сетевой порт + 4x USB HOST
Питание	Блок питания: Вход 100-240 В, 2 А, 50-60 Гц перемен. тока; Выход 24 В, 2,5 А
АКБ	3,7 В / 1500 мАч
Окружение	Работа: температура от 5 до 40°C, влажность 20-90% (при отсутствии конденсата) Хранение: температура от минус 25 до 55°C, влажность 20-93% (при отсутствии конденсата)
Габариты	310 x 200 x 240 мм
Вес	3,6 кг

