



# S20

## Настольный карточный принтер

Карточный принтер S20 отличается легким корпусом, надежностью и простотой в использовании. Также особенностями данного принтера являются: Усовершенствованная термосублимационная печать; Непрерывная печать карт и экономия времени; Понятный интерфейс и простота в использовании; Легкий и простой в обслуживании; Низкий уровень шума в процессе печати; Высокая скорость печати;



## Карточный принтер Seagry S20

Модель	S20
Метод печати	Термосублимационная печать
Разрешение печати	300
Память	128MB
Скорость печати	Монохромная односторонняя печать: 3-5 секунд на 1 карту.  Полноцветная односторонняя печать: 20 секунд на 1 карту
Размер карт	85.6мм x 53.98мм
Толщина карт	0.3 – 1.05мм
Емкость входного держателя	100 карт
Емкость выходного держателя	50 карт
Размер принтера	244 × 160 × 208мм
Вес	4,5 кг
Программное обеспечение	Драйвер: Windows XP/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux, Android Софт: ICARDE, Windows XP/7/8/10
Интерфейсы подключения	USB
Питание	AC 100~240V, 50/60 Hz DC 24-25.5V, 2.7 A
Условия эксплуатации	0°C-40°C без конденсации
Риббон	Черный: 100м×60мм, 200м×60мм Синий, серебряный, белый, красный, золотой: 100м×60мм УМСКО: 300 распечаток на рулон 1/2 умско: 450 распечаток на рулон КО: 500 распечаток на рулон
Сертификаты	CCC, FCC, CE, ROHS, BIS
Кодирующие модули (на выбор)	Модуль считывания и записи карт с двойным интерфейсом: поддержка (ISO 7816, T = 1 и T = 0), 4 слота SAM (такие же, как размер SIM-карты, соответствующий стандарту GSM 11.11), поддержка бесконтактной CPU карты (ISO14443 TYPE A / B), PC / SC Модуль кодирования бесконтактных идентификационных карт: Поддержка считывания и записи смарт-карт RFID 125 кГц (ATA5567, ATA5577, EM4469, EM4305, hitag-s и других распространенных чип-карт ID) Модуль кодирования чиповых карт UHF: Поддержка EPC C1 GEN2 / ISO 18000 -6C Стандарт протокола радиointерфейса Модуль кодирования карт с магнитной полосой: поддержка ISO7811 Hi-co / Low-co, 3-Track read & write